

Tecar[®] HCR 901



Caratteristiche Tecniche

- Frequenza $\pm 5\%$ 490 KHz
- Potenza di uscita (sopra 47 Ω) RES 200 watt
- Potenza di uscita (sopra 1000 Ω) CAP 300 watt
- Potenza massima di entrata 750 watt
- Tensione efficace di uscita RES con carico normale 100 volt
- Tensione efficace di uscita CAP con carico normale 550 volt
- Tensione efficace di uscita a vuoto 625 volt
- Diametro massimo elettrodo resistivo 115 mm
- Capacità massima elettrodo capacitivo 800 pF
- Tensione di entrata ($\pm 5/10\%$) e frequenza 230 volts - 50 Hz
- Dimensione 492 x 185 x 450 mm
- Peso 20,6 Kg
- Classificazione apparecchiatura sanitaria IIa
- Classificazione per la sicurezza elettrica classificazione I, tipo B

Accessori in dotazione

- Manipolo porta elettrodo ad ansa per capacitivo con foro 3 mm senza cavo
- Manipolo porta elettrodo ad ansa per capacitivo con foro 4 mm senza cavo
- Cavo azzurro per manipolo porta elettrodo ad ansa per capacitivo con connettore
- Manipolo porta elettrodo ad ansa per resistivo con cavo azzurro
- Manipolo porta elettrodo cilindrico per capacitivo grosso canon con cavo azzurro
- Elettrodo indifferente a piastra 1 uscita connettore micro 2 (25x20 cm)
- Elettrodo indifferente cilindrico grosso senza cavo
- Cavo con connettore elettrodo indifferente cilindrico 2 uscite
- Supporto porta elettrodo magnetico
- Supporto porta elettrodo alto magnetico
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 23 mm, spessore 4 mm, con attacco 3 mm
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 30 mm, spessore 4 mm, con attacco 3 mm
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 40 mm, spessore 4 mm, con attacco 3 mm
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 55 mm, spessore 8 mm, con attacco 3 mm
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 65 mm, spessore 8 mm, con attacco 4 mm
- Elettrodo capacitivo isolato diam. 80 mm, spessore 8 mm, con attacco 4 mm
- Elettrodo resistivo non isolato diam. 35 mm con attacco 6 mm
- Elettrodo resistivo non isolato diam. 65 mm con attacco 6 mm
- Elettrodo resistivo non isolato diam. 90 mm con attacco 6 mm
- Elettrodo resistivo non isolato diam. 115 mm con attacco 6 mm
- Cavo di alimentazione universale versione italiana